Détecteur de fumée optique IQ8Quad O/So

Part-No.: 802382.F0
Certification: NF-SSI

Détecteur optique O/So à indicateur sonore.

Données Techniques Générales	
Tension d'utilisation	8 ... 42 V DC
Courant de repos @ 19 V CC	50 µA
Courant de repos @ ECS batterie	env. 320 µA
Facteur de charge	2
Surface max. de surveillance	110 m²
Hauteur max. de surveillance	12 m
Température d'utilisation	-20 °C ... 65 °C
Température de stockage	-25 °C ... 75 °C
Indice de protection	IP 43 (avec socle + option)
Matériau	ABS
Couleur	blanc type RAL 9010
Poids	env. 145 g
Certification suivant	EN54-7, EN 54-17
Dimensions	Ø: 117 mm H: 59 mm
Déclaration des performances	DoP-20888130701

Ne peut être utilisé avec le socle à relais 805591 Ne pas utiliser avec IQ8 Wireless base 805593.10.F0 Utilisation possible avec l'IQ8 Wireless interface 805602.10.F0 Le facteur de charge doit être pris en compte pour déterminer le nombre de points et la longueur du bus (se référer à la notice produit).

Les socles ne sont pas fournis par défaut.

Caractéristiques:

- Principe de détection optique de fumée
- Avec isolateur de court-circuit intégré
- Alimentation externe non nécessaire
- Pas d'adressage supplémentaire
- Synchronisation automatique de divers dispositifs de signalisation IQ8Quad
- La puissance sonore peut être réglée
- Plusieurs signaux peuvent être combinés pour obtenir une séquence sonore
- La séquence sonore et la fréquence de répétitions peuvent être réglées

Accessoires:

805590	Socle standard pour detecteur de la serie IQ8Quad

Sous réserve de modifications! © 2024 Honeywell International Inc.

Novar France SAS - Groupe Honeywell
8, place de l'Europe, Parc de Chesnes
Téléphone : +33 810 10 66 10
Fax : +33 474 94 51 18
www.esser-systems.com/fr
hls-france@honeywell.com