



Câble FK2 monomode 2 fibres, Euroclasse Dca et LSFH, d'intérieur

Câble de 2 fibres et gaine LSFH pour installation en intérieur. Chaque fibre est recouverte d'une gaine LSFH de couleur différente, ceci afin d'améliorer son organisation et de faciliter l'identification.

Réf. 231902

Réf. Logique OSK2I-750

EAN13 8424450170144

Autres caractéristiques

Couleur Orange

Longueur 750,00 m

Emballage

Bobine 750 m

Données physiques

Poids net 10,00 g

Poids brut 11,00 g

Largeur 4,00 mm

Hauteur 1.000,00 mm

Profondeur 4,00 mm

Poids du produit principal 10,00 g

Vous aimerez

- Faible atténuation
- Intègre des fibres d'aramide, pour renforcer la structure
- Euroclasse Dca

Principales caractéristiques

- Type de fibre 9/125, ITU-T G.657A2
- Diamètre de gaine de recouvrement de la fibre: 900µm
- Gaine LSFH, couleur orange

Caractéristiques techniques : Ref. 231902

Euroclasse		Dca
Euroclasse: Production de fumée		s2
Euroclasse: Gouttelettes enflammées		d0
Euroclasse: Acidité		a1
Type de fibre		Monomode (ITU-T.G.657A2)
Diamètre ame de fibre	µm	9
Diamètre revêtement de fibre	µm	125
Diamètre de recouvrement de la fibre	µm	250
Structure de câble		Serré
Diamètre de la structure de la fibre	mm	0,9
Diamètre Gaïne extérieure	mm	3,5
Matière Gaïne extérieure		LSFH
Gâle bloquant		Non
Atténuation 1310nm	dB/km	< 0,4
Atténuation 1490nm	dB/km	< 0,4
Atténuation 1550nm	dB/km	< 0,3
Traction courte	N	500
Elément de renforcement de la structure		Fibres d'aramide
Aplanissement courte (@100mm)	N	500
Rayon de courbure minimal	mm	17,5
Température de fonctionnement	°C	-20 ... 70