



Catégorie: Enregistreur base PC - IP - Enregistreur

Référence: GD-RX-AP1416R

CODE EAN: 4260573061730

PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.


Points forts

Opération continue



Cet appareil Grundig Security est capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en continu, n'importe quel jour.

Application pour smartphone



L'application mobile a été développée pour aider les opérateurs à contrôler et gérer efficacement les systèmes vidéo à distance, à tout moment. Il permet la visualisation d'images en direct, la lecture de données vidéo enregistrées et la réception de notifications à distance.

Caractéristiques

- C-WERK offre des avantages supplémentaires grâce à sa structure modulaire et son architecture répartie, qui permettent une conception flexible des systèmes vidéo.
- Support client Mobile - iPhone, iPad, Android
- L'utilisation efficace du disque dur résulte d'un système de fichiers interne, ce qui économise de l'espace sur le disque dur et améliore la sécurité des données
- Gestion centralisée des utilisateurs

Specification GD-RX-AP1416R**Vidéo**

Nombre de caméra: 16 voies (extensible avec des licences CAM)

Enregistrement / lecture

Visualisation en direct: Interface personnalisable avec gabarits modifiables, mosaïques, plans, pages HTML et commandes

Enregistrement: Déclenchement en continu, mouvements ou événements\

Général

OSD: Oui

Processeur: Intel® Core™ i5-10400, 6 Cores, 12 Threads, 12 MB Cache, 2.90 GHz Base Frequency, 4.30 GHz Turbo Frequency

OS: Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit

Supporte de fichier LOG: Evènements, macros, changements, activités utilisateurs

Mémoire vive: 8 GB

Stockage de base interne: 256 GB SSD M.2

Dispositif de stockage: Accepte le stockage intégré au server ainsi que les NAS/SAN/DAS

Réseau

Compression vidéo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Flux: Deux flux, réglage de la résolution d'image, de la fréquence d'images et du flux de données

Connexions

Sortie(s) vidéo: 1x DisplayPort, 1x HDMI

Baie de disques durs: 6 x SATA III

Interfaces réseau: 1x RJ45 2,5 Gbit LAN

Interfaces: 2x USB 3.1, 2x USB 2.0

Environnement

Température d'utilisation: +5 °C ~ +40 °C (+41°F~ +104°F)

Électrique

Alimentation: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Consommation: Max. 400 W

Mécanique

Dimensions: 430 x 88 x 457 mm (2HE / 19")

Poids: 10000 g (22 lb)

Accessoires

GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB