

**46EST003****CENTRALE D'EXTINCTION**

Centrale d'extinction normalisée à 3 zones câblées (2 d'extinction et 1 d'alarme) conçue pour être utilisée avec des systèmes d'extinction actifs. Possibilité d'associer le module log évènements art. 46LEP000 (en option)

**46EST003****CENTRALE D'EXTINCTION****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

EN certifications	EN54-2, EN54-4, EN12094-1
-------------------	---------------------------

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Largeur (mm)	314
Hauteur (mm)	324
Profondeur (mm)	82
Indice de protection IP	IP30
Poids du produit (g)	3200
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Température de stockage (°C)	-10 ÷ 60

BATTERIES

Type de batterie secondaire	2 (12 VDC / 7Ah)
-----------------------------	------------------

DONNÉES GÉNÉRALES

Alimentation principale	110÷230 VAC ±10%
Fréquence	47÷60
Zones d'extinction	2 (AND)
Fire alarm zones (n°)	1
Max devices per zone (n°)	32
Touche mécanique pour la sélection du mode	Yes
Entrée surveillée pour la libération manuelle	Yes
Entrée surveillée état porte: déverrouillage/verrouillage	Yes
Entrée surveillée pour la sélection du mode	Yes

**46EST003****CENTRALE D'EXTINCTION****DONNÉES GÉNÉRALES**

Entrée surveillée pour l'extinction activée/désactivée	Yes
Entrée surveillée pour basse pression	Yes
Monitored input for flow control	Yes
Sortie affichage état de la porte: verrouillag /déverrouillage	Yes
Sortie pour l'affichage de l'extinction désactivée	Yes
Sortie pour affichage du mode manuel	Yes
Sortie pour affichage basse pression	Yes
Absorption	0.3@230 VAC / 0.7@110 VAC
Sortie d'alimentation auxiliaire	26 VDC / 1.5A
Sorties surveillées pour sirènes	2 (24VDC/0.3A)
Sorties surveillées pour extinction	1 (24VDC/1A 5min - 24VDC/3A 20ms)
Sorties relais non surveillées pour la signalisation d'alarme	2 (5÷30 VDC / 1A)
Sorties relais non surveillées pour la signalisation de panne	1 (5÷30 VDC / 1A)
Courant de charge maximum de la batterie (A)	0.3
Nombre maximum d'événements du journal (n°)	1000
Module de journal des événements (en option)	Art.46LEP000

**46EST003****CENTRALE D'EXTINCTION****ACCESSORIES****46LEP000 LOG ÉVÈNEMENTS POUR CENTRALE D'EXTINCTION**

Module en option pour la mémorisation et l'affichage de l'historique des évènements de la centrale d'extinction 46EST003, avec possibilité de stocker jusqu'à 1000 évènements maximum.